

## Heißwasser-Hochdruckreiniger für professionelle Einsätze

- Serienausstattung:** ■ 15 m Hochdruckschlauch ■ Doppelstrahlrohr aus Edelstahl mit Schnellkupplung  
■ Abschalt pistole mit Schnellkupplung und Drehgelenk



aquaTherm 3.17

~~€ 4.212,-~~  
**€ 3.564,-**



aquaTherm 4.17x

~~€ 4.896,-~~  
**€ 4.152,-**



aquaTherm 5.20x

~~€ 5.724,-~~  
**€ 4.848,-**

**Qualitätsmerkmale:**

*aquaTherm Serie*

- langsamlaufende HD-Pumpe mit Keramikkolben für lange Lebensdauer ■ Doppelstahlrohr für Druckverstellung bei voller Wassermenge ■ Leckagesicherung schaltet bei Undichtheit automatisch ab ■ automatische Druck- und Geräte-Totalabschaltung ■ robuste Profi-Konstruktion ■ optimale Beweglichkeit durch vier große Räder
- übersichtliches Bedienerpult an der Geräte-Oberseite

*aquaTherm 3.17 & 4.17x*

- externe Reinigungsmittelansaugung im Niederdruck
- automatische Flammenüberwachung

*aquaTherm 5.20x*

- Reinigungsmittelansaugung im Hochdruckeinsatz

## Kaltwasser-Hochdruckreiniger

für Haus und Garten

für den professionellen Einsatz



aquaCompact 150.9x

~~€ 864,-~~

**€ 768,-**

**Qualitätsmerkmale:**

- Modernes Design, kompakt und robust gebaut
- Hochdruckpumpe aus Metall
- Pumpenkopf aus Messing
- autom. Druckabschaltung schont Pumpe und Material
- rotierende Düse – für hartnäckige Verschmutzungen
- Reinigungsmittel-Ansaugung über Ansaugschlauch



aquaCompact 200.15x

~~€ 2.124,-~~

**€ 1.799,-**

**Serienausstattung:**

- 15 Hochdruckschlauch
- Schlauchtrommel für max. 20m HD-Schlauch
- Doppelrohr-HD-Lanze in Edelstahl
- Abschalt pistole mit Schnellkupplung und Drehgelenk

- Profi-HD-Pumpe, langsamlaufend, mit Keramikkolben und Messing-Pumpenkopf – sehr ruhig im Betrieb und verschleißfest
- autom. Druck- und Geräteabschaltung schont Pumpe und Material
- Reinigungsmittelansaugung über Ansaugschlauch
- große und robuste Räder, ideal auch für grobes Gelände

**Technische Daten:**

	aquaTherm 3.17	aquaTherm 4.17x	aquaTherm 5.20x	aquaCompact 150.9x	aquaCompact 200.15x
Arbeitsdruck:	40 – 180 bar	40 – 190 bar	40 – 200 bar	30 – 160 bar	30 – 200 bar
Wassermenge Q <sub>max</sub> / QIEC:	860 / 780 l/h	870 / 840 l/h	1.020 / 930 l/h	540 / 510 l/h	980 / 900 l/h
Wassertemperatur:	30 – 140 °C	30 – 140 °C	30 – 140 °C	max. 40 °C	max. 50 °C
Elektr. Anschlusswert:	4,5 kW 400/3/50 V~/Hz	4,8 kW 400/3/50 V~/Hz	6,8 kW 400/3/50 V~/Hz	2,9 kW 230/1/50 V~/Hz	7,5 kW 400/3/50 V~/Hz
Pumpendrehzahl:	1.440 1/min	1.400 1/min	1.450 1/min	2.800 U/min	1.450 U/min
Reinigungsmitteltank:		20 Liter	25 Liter		3 Liter
Gewicht:	100 kg	112 kg	153 kg	31 kg	68 kg
L x B x H:mm	1350x710x880	950x620x850 mm	1350x710x880 mm	1090x700x870 mm	460x495x600 mm
				680x470x860 mm	

www.**GRUNDBICHLER**.shop  
Grundbichler Garten-Forst GmbH

© **Kuchl-Brennhoflehen**

5431 Kellau 152  
kuchl@grundbichler-gf.at  
06244/22301

© **Bad Goisern**

4822 Bundesstraße 114  
badgoisern@grundbichler-gf.at  
06135/20565

© **Rennweg**

9863 Gries 11/1  
rennweg@grundbichler-gf.at  
04734/29950