

Heißwasser-Hochdruckreiniger für professionelle Einsätze

Serienausstattung: ■ 15 m Hochdruckschlauch ■ Doppelstrahlrohr aus Edelstahl mit Schnellkupplung
■ Abschalt pistole mit Schnellkupplung und Drehgelenk



aquaTherm 3.17

~~€ 4.212,-~~
€ 3.564,-



aquaTherm 4.17x

~~€ 4.896,-~~
€ 4.152,-



aquaTherm 5.20x

~~€ 5.724,-~~
€ 4.848,-

Qualitätsmerkmale:

aquaTherm Serie

- langsamlaufende HD-Pumpe mit Keramikkolben für lange Lebensdauer ■ Doppelstahlrohr für Druckverstellung bei voller Wassermenge ■ Leckagesicherung schaltet bei Undichtheit automatisch ab ■ automatische Druck- und Geräte-Totalabschaltung ■ robuste Profi-Konstruktion ■ optimale Beweglichkeit durch vier große Räder
- übersichtliches Bedienerpult an der Geräte-Oberseite

aquaTherm 3.17 & 4.17x

- externe Reinigungsmittelansaugung im Niederdruck
- automatische Flammenüberwachung

aquaTherm 5.20x

- Reinigungsmittelansaugung im Hochdruckeinsatz

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

für Haus und Garten

für den professionellen Einsatz



aquaCompact 150.9x

~~€ 864,-~~ **€ 768,-**

Qualitätsmerkmale:

- Modernes Design, kompakt und robust gebaut
- Hochdruckpumpe aus Metall
- Pumpenkopf aus Messing
- autom. Druckabschaltung schont Pumpe und Material
- rotierende Düse – für hartnäckige Verschmutzungen
- Reinigungsmittel-Ansaugung über Ansaugschlauch



aquaCompact 200.15x

~~€ 2.124,-~~ **€ 1.799,-**

Serienausstattung:

- 15 Hochdruckschlauch
- Schlauchtrommel für max. 20m HD-Schlauch
- Doppelrohr-HD-Lanze in Edelstahl
- Abschalt pistole mit Schnellkupplung und Drehgelenk

- Profi-HD-Pumpe, langsamlaufend, mit Keramikkolben und Messing-Pumpenkopf – sehr ruhig im Betrieb und verschleißfest
- autom. Druck- und Geräteabschaltung schont Pumpe und Material
- Reinigungsmittelansaugung über Ansaugschlauch
- große und robuste Räder, ideal auch für grobes Gelände

Technische Daten:

	aquaTherm 3.17	aquaTherm 4.17x	aquaTherm 5.20x	aquaCompact 150.9x	aquaCompact 200.15x
Arbeitsdruck:	40 – 180 bar	40 – 190 bar	40 – 200 bar	30 – 160 bar	30 – 200 bar
Wassermenge Qmax / QIEC:	860 / 780 l/h	870 / 840 l/h	1.020 / 930 l/h	540 / 510 l/h	980 / 900 l/h
Wassertemperatur:	30 – 140 °C	30 – 140 °C	30 – 140 °C	max. 40 °C	max. 50 °C
Elektr. Anschlusswert:	4,5 kW 400/3/50 V~/Hz	4,8 kW 400/3/50 V~/Hz	6,8 kW 400/3/50 V~/Hz	2,9 kW 230/1/50 V~/Hz	7,5 kW 400/3/50 V~/Hz
Pumpendrehzahl:	1.440 1/min	1.400 1/min	1.450 1/min	2.800 U/min	1.450 U/min
Reinigungsmitteltank:	20 Liter	20 Liter	25 Liter	3 Liter	3 Liter
Gewicht:	100 kg	112 kg	153 kg	31 kg	68 kg
L x B x H:mm	1350x710x880	1350x710x880	1090x700x870	460x495x600	690x470x860

Alle Preise inkl. MwSt.

WWW.GRUNDBICHLER.shop

Februar 2025

5431 **Kuchl-Brennhoflehen**



📍 Kellau 152
✉️ kuchl@grundbichler-gf.at
☎️ 06244/22301

9863 **Rennweg**



📍 Gries 11/1
✉️ rennweg@grundbichler-gf.at
☎️ 04734/29950