



Unicraft PG-E 100 TEA (6706100)

Spannung: 230 V / 400 V
Notleistung LTP 230 V (1): 3,68 kW
Dauerleistung COP 230 V (2): 3,45 kW
Notleistung LTP 400 V (1): 11,0 kW
Dauerleistung COP 400 V (2): 10 kW
Motor: GB680
Kraftstoff: Benzin
Anlasser: E-Start
Laufzeit bei 50% Last: 10 h

Laufzeit bei 100% Last: 8 h
Fassungsvermögen Tank: 45 l
Schalldruck: 79 dB(A)
Schalleistung LWA: 99 dB(A)
Steckdosenausführung: 2x230V Schuko, 1x400V CEE 16A
Schutzklasse Generator: IP 23
Schutzklasse Steckdosen: IP 44
Abmessungen LxBxH: 730x600x910mm
Gewicht: 170 kg

€ 2.640,-
 statt € 3.510,-



Black + Decker BXGND7900E

Spannungsregelung: AVR | Typ: Dreiphasig
Max. Leistung (230 V / 400V): 5,8 kW / 7,9 kVA
Dauerleistung (230 V / 400V): 5,5 kW / 7,5 kVA
Display: LED (KW, Volt, AMP, Hz, Stundenzähler)
Frequenz: 50 Hz | **Generator:** 100% Kupfer
Anschlüsse: 1x Schuko Steckdose (230 V ; 16 A),
 1x Steckdose (230 V ; 32 A), 1x Steckdose (400 V ; 16 A)
 1x ATS-Schnittstelle
Motor: 4-Takt, Diesel-Motor mit Direkteinspritzung

Hubraum: 498 cm³
Drehzahl: 3000 U/min
Kraftstoffart: Diesel
Tankvolumen: 14 L | **Ölkapazität:** 1,65 L
Laufzeit: ca. 13 Std (bei 50% Belastung)
Schalldruckpegel: 72 DB (A) (7 M) | **Leistung:** 12 PS
Startertyp: Elektrostarter per Knopf
Abmessungen (LxBxH): 920 x 520 x 760 mm
Gewicht: 152 kg

€ 2.990,-
 statt € 3.600,-



CGM 7000 SPTE

Serienausstattung:

- AVR Regelung
- 2x 230 V
- 1x 12V DC Steckdosen
- Radsatz
- Betriebsstundenzähler
- DC-Schutz

Technische Daten:
 COP Leistung 230V: 2,3 kVA
 COP Leistung 400V: 7,0 kVA
 Tankinhalt: 25 L
 Motor: CGM14HP E-Start
 Abmessungen LxBxH: 717x545x592 cm
 Gewicht: 70 kg

€ 1.170,-
 statt € 1.548,-



CGM 7000 IE

Serienausstattung:

- Invertertechnologie
- Ölwarnsystem
- DC-Schutz
- USB-Anschluss
- Radsatz
- LCD-Panel
- Voltmeter
- Funkstart

Technische Daten:
 COP Leistung 230V: 7,0 kVA
 Tankinhalt: 22 L
 Motor: CGM 14 HP E-Start
 Abmessungen LxBxH: 675 x 500 x 650 cm
 Gewicht: 90 kg

€ 2.170,-
 statt € 2.838,-



CGM 3300i

Serienausstattung:

- Invertertechnologie
- Ölwarnsystem
- DC-Schutz
- USB-Anschluss
- Radsatz
- LCD-Panel
- Voltmeter
- Funkstart

Technische Daten:
 COP Leistung 230V: 3,0 kVA
 Tankinhalt: 6,5 L
 Motor: CGM X6157F E-Start
 Abmessungen LxBxH: 660x376x591 cm
 Gewicht: 33 kg

€ 1.370,-
 statt € 1.608,-



MAG Z15158

Generatortype: HB4 SB, vierpolig,
 1.500 min⁻¹ Drehzahl mit
 elektronischem AVR Regler, bürstenlos
Getriebeübersetzung: 1:3,5
Notwendige Traktorleistung: 31 PS
Zapfwellendrehzahl: 430 min⁻¹
Schutzart: IP 44

Technische Daten:
 15,8 kVA Dauerleistung
 Ampere: 22,8
 Spannung: 230/400 V
 Frequenz: 50 Hz
 Gewicht: ca. 180 kg

€ 6.500,-
 statt € 6.686⁴⁰