

VIVA BODENFRÄSE

inkl. Gelenkwelle!

Technische Daten

CRT MODELLE	CRT-120	CRT-140	CRT-160	CRT-180
Gesamtbreite (cm):	140	160	180	200
Arbeitsbreite (cm):	120	140	160	180
Arbeitstiefe (mm):	bis zu 185	bis zu 185	bis zu 185	bis zu 185
Eigengewicht (kg):	230	250	275	305
Anzahl der Messer (Stk.):	36	42	48	54
Erforderliche Traktorleistung (PS):	20	30	40	50
Zapfwelldrehzahl (U/min):	540	540	540	540
Dreipunktaufnahme:	KAT I u. II			
Preis:	2.370⁰⁰	2.490⁰⁰	2.600⁰⁰	2.710⁰⁰

CRT-PRO MODELLE	CRT-200 PRO	CRT-230 PRO	CRT-260 PRO
Gesamtbreite (cm):	225	250	280
Arbeitsbreite (cm):	200	230	260
Arbeitstiefe (mm):	bis zu 210	bis zu 210	bis zu 210
Eigengewicht (kg):	535	595	660
Anzahl der Messer (Stk.):	54	60	66
Erforderliche Traktorleistung (PS):	70	90	110
Zapfwelldrehzahl (U/min):	540 u. 1.000	540 u. 1.000	540 u. 1.000
Dreipunktaufnahme:	KAT I u. II	KAT I u. II	KAT I u. II
Preis:	3.520⁰⁰	3.980⁰⁰	4.330⁰⁰

Die **VIVA Bodenfräsen** sind für eine effiziente und bodenschonende Bodenbearbeitung konzipiert – vom Garten- und Obstbau bis zum professionellen Feldeinsatz.

Sowohl die **CRT Modelle** mit Arbeitsbreiten von 120 bis 180 cm für Traktoren mit 20 bis 60 PS als auch die **CRT-PRO Modelle** mit 200 bis 260 cm für Traktoren mit 70 bis 150 PS, sind mit spiralförmig angeordneten C-förmigen Messern ausgestattet.

Diese ermöglichen eine effiziente Zerkleinerung und Wendung des Bodens – ohne Verdichtung. So wird die Drainage verbessert und Bodenverdichtungen zuverlässig vermieden.

Die **VIVA PRO Modelle** verfügen zusätzlich über ein robustes Zahnradgetriebe mit der Möglichkeit, die Fräse wahlweise mit 540 oder 1000 U/min zu betreiben (Zahnradwechsel erforderlich).



Abb.: VIVA CRT-200 PRO

Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten.

Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

August 2025

5431 **Kuchl-Brennhoflehen**



📍 Kellau 152
✉️ kuchl@grundbichler-gf.at
☎️ 06244/22301

9863 **Rennweg**



📍 Gries 11/1
✉️ rennweg@grundbichler-gf.at
☎️ 04734/29950