



Unicraft PG-E 100 TEA (6706100)

Spannung: 230 V / 400 V
Notleistung LTP 230 V (1): 3,68 kW
Dauerleistung COP 230 V (2): 3,45 kW
Notleistung LTP 400 V (1): 11,0 kW
Dauerleistung COP 400 V (2): 10 kW
Motor: GB680
Kraftstoff: Benzin
Anlasser: E-Start
Laufzeit bei 50% Last: 10 h

€ 2.590,-

~~statt € 3.510,-~~

Laufzeit bei 100% Last: 8 h
Fassungsvermögen Tank: 45 l
Schalldruck: 79 dB(A)
Schalleistung LWA: 99 dB(A)
Steckdoseausführung: 2x230V Schuko,
 1x400V CEE 16A
Schutzklasse Generator: IP 23
Schutzklasse Steckdosen: IP 44
Abmessungen LxBxH: 730x600x910mm
Gewicht: 170 kg



CGM 7000 SPTE

Serienausstattung:
 • AVR Reglung
 • 2x 230 V
 • 1x 12V DC Steckdosen
 • Radsatz
 • Betriebsstundenzähler
 • DC-Schutz

€ 1.000,-

~~statt € 1.548,-~~

Technische Daten:
 COP Leistung 230V: 2,3 kVA
 COP Leistung 400V: 7,0 kVA
 Tankinhalt: 25 L
 Motor: CGM14HP E-Start
 Abmessungen LxBxH: 717x545x592 cm
 Gewicht: 70 kg



CGM 7000 IE

Serienausstattung:
 • Invertertechnologie
 • Ölwarnsystem
 • DC-Schutz
 • USB-Anschluss
 • Radsatz
 • LCD-Panel
 • Voltmeter
 • Funkstart

€ 1.900,-

~~statt € 2.838,-~~

Technische Daten:
 COP Leistung 230V: 7,0 kVA
 Tankinhalt: 22 L
 Motor: CGM 14 HP E-Start
 Abmessungen LxBxH: 675 x 500 x 650 cm
 Gewicht: 90 kg




CGM 3300i

Serienausstattung:
 • Invertertechnologie
 • Ölwarnsystem
 • DC-Schutz
 • USB-Anschluss
 • Radsatz
 • LCD-Panel
 • Voltmeter
 • Funkstart

€ 950,-

~~statt € 1.608,-~~

Technische Daten:
 COP Leistung 230V: 3,0 kVA
 Tankinhalt: 6,5 L
 Motor: CGM X6157F E-Start
 Abmessungen LxBxH: 660x376x591 cm
 Gewicht: 33 kg



MAG Z15158

Generatortype: HB4 SB, vierpolig, 1.500 min-1 Drehzahl mit elektronischem AVR Regler, bürstenlos
Getriebeübersetzung: 1:3,5
Notwendige Traktorleistung: 31 PS
Zapfwellendrehzahl: 430 min-1
Schutzart: IP 44

€ 6.500,-

~~statt € 6.686,-~~

Technische Daten:
 15,8 kVA Dauerleistung
 Ampere: 22,8
 Spannung: 230/400 V
 Frequenz: 50 Hz
 Gewicht: ca. 180 kg

